

technicoll® ist 24 Stunden für Sie erreichbar.

technicoll® bietet mit seinem breiten Sortiment an Premium-Klebstoffen ideale Lösungen für Reparaturen und Renovierungsarbeiten in Kfz-Werkstätten.

Die Klebstoffe verbinden verschiedenste Materialien dauerhaft und sicher miteinander. Neben den hier empfohlenen Produkten für den Karosseriebau oder für Reparaturen im Innenraum finden Sie weitere Produkte unter www.technicoll.de

Die technicoll®-Klebstoffe sind über den technischen Fachhandel erhältlich.



technicoll® – eine Marke der RUDERER KLEBETECHNIK – steht seit über 50 Jahren für zuverlässige Klebungen. In diesem anspruchsvollen Markt sind wir heute eine feste Größe und wachsen beständig. Basis für den Erfolg ist die konsequente Verwendung hochwertiger Rohstoffe bei der Herstellung. Die gezielte Anpassung der Rezepturen durch unsere Entwicklungsingenieure liefert Premium-Produkte und Innovationen, die im Handel, im Handwerk und in der Industrie gefragt sind. Die Kombination aus technischem Know-how und individueller Beratung ist entscheidender Wettbewerbsvorteil von technicoll®.

www.technicoll.de

Schmalz

Schmalz GmbH & Co. KG
Oberste-Wilms-Straße 12 · 44309 Dortmund
Telefon (02 31) 59 90 51 · Telefax (02 31) 59 90 53
E-Mail: schmalz@schmalz-online.de
www.schmalz-online.de

technicoll® ist eine Marke der RUDERER KLEBETECHNIK GMBH

RUDERER KLEBETECHNIK GMBH | Geschäftsbereich technicoll
Harthausen Str. 2 | 85604 Zorneding, Germany
Tel.: +49 (0) 8106 24608-32 | info@technicoll.de




DAS PREMIUM WERKSTATT- KLEBSTOFFPROGRAMM

technicoll® für den Reparaturbedarf

Änderungen vorbehalten



technicoll® – KLEBSTOFFE FÜR DIE WERKSTATT




Metalle blank

Blech / Blech oder mit anderen Materialien

technicoll® 9461 – bewährter, dickflüssiger 2-K-Klebstoff (Epoxid) mit zähelastischer Klebefuge.

technicoll® 9462 für schnell belastbare Klebungen von blanken Metallen (Stahl, Alu, verzinkter Stahl, Edelstahl u. a.). Auch für Klebungen mit faserverstärkten Kunststoffen.



Karosseriebau

Metalle (lackiert, beschichtet)

technicoll® 9409-1 – rasch härtend, Primer-freies Kleben, sehr gute Temperatur-Alterungs- und Medienbeständigkeit. Gute Flexibilität, Schälfestigkeit und hohe Bruchdehnung.

technicoll® 9431 pastös, fugenfüllend, Stoß-, Schall- und Vibrations dämpfend.

Dichtmassen (Fugen abdichten)

technicoll® 9700 – leistungsfähiger, rasch härtender 1-K-Hybriddichtstoff, bewährt im Fahrzeugbau.

technicoll® 9707 – silikonfreie Spezialdichtmasse mit metallisch glänzender Oberfläche.

Haben Sie Fragen zum Sortiment oder haben Sie den idealen Klebstoff für Ihre Anwendung noch nicht gefunden?

Sprechen Sie mit Ihrem technicoll®-Fachberater. Er hilft Ihnen schnell und kompetent weiter.



Kfz-Innenausstattungen renovieren / reparieren

Himmel, Seitenteile, Armaturen Bretter, Hutablagen usw.

technicoll® 8044 Plus – bewährter Kontaktklebstoff mit hoher Wärmefestigkeit. Feuchtfest und beständig gegen Weichmacher aus Kunststoffen. Ideal für die Klebung zahlreicher Materialien (z. B. Leder, Kunstleder (PVC weich), Textilien, Filz, Teppich, Dämmstoffe usw.) auf lackierte oder beschichtete Untergründe wie Bleche, Kunststoffe (nicht PE + PP) und andere übliche Flächen – auch geeignet für Fahrzeugplanen und Persenning aus PVC.



Polster / Sattlerarbeiten

technicoll® 8053 – schnell fassender Kontaktklebstoff für große Flächen bei üblichen Polstermaterialien.

technicoll® 9188 – Polstereiklebstoff aus der Spraydose mit hoher Wärmefestigkeit.



Gummi-Materialien, Elastomere (EPDM)

Matten, Profile, Formteile

technicoll® 9101 – leistungsfähiger 1-K-Kontaktkleber auf CR-Basis (Polychloropren) mit hoher Wärmefestigkeit. Gute Verklebungseigenschaften bei Gummi miteinander und auf lackierten oder blanken Metallen.

technicoll® 9545 – teilflexibilisierter Sekundenklebstoff für Gummi-Kleinteile und EPDM-Profile.




Kunststoffe kleben und reparieren

technicoll® 9403 – der Werkstattprofil Ein hochfester, vielseitiger 2-K-Klebstoff für kleine Kunststoffteile miteinander (Reparatur) und zur Verklebung mit vielen anderen Materialien.

technicoll® 8008 – lösungsmittelhaltiger 1-K-Klebstoff für Kunststoffteile miteinander und mit vielen anderen Werkstoffen.

technicoll® 9410 – Spezialprodukt für die schwierig zu klebenden Kunststoffe PE und PP miteinander und mit anderen Materialien.



Carbon und faserverstärkte Kunststoffe

technicoll® 9467 – pastöser, hochfester 2-K-Klebstoff mit gutem Fugenfüllvermögen und guter Alterungsbeständigkeit. Belastbar in Temperaturbereichen -40 °C bis +100 °C.

technicoll® 8266/67 für spaltfüllende, belastbare Klebungen und bei größeren Flächen. Auch für Kombinationen mit anderen Materialien einsetzbar.



Hochtemperatur

technicoll® 9464 – temperatur- und chemikalienbeständiger Strukturklebstoff (bis ca. +150 °C belastbar.)